

BRUGLAK (Verankeringsmiddel)

Productbeschrijving Bruglak verhoogt de hechting tussen de aan te brengen film en een 3-dimensionaal vervormde ondergrond waardoor het risico van loslaten in de diepst gelegen delen wordt beperkt.

Gebruiksaanwijzing

1. Maak de ondergrond vrij van stof en vet. Verwijder eventuele siliconenresten met een siliconenremover.
2. Breng Bruglak in één laag dun aan.
3. Laat Bruglak tenminste 25 min. drogen maar breng de decoratie binnen 24 uur aan.
4. Oefen een stevige druk uit op de delen waar de Bruglak is aangebracht.

Toepassingen Bruglak wordt met name toegepast op voertuigen die worden voorzien van zelfklevende films, waarbij een onoverkomelijke drie dimensionale vervorming gevraagd wordt. De minimale aanbrengtemperatuur is 10 °C.

Verpakking Standaard in aluminium bus van 250 ml.

Veiligheid Bruglak moet behandeld worden als klein chemisch afval. Informatie over een correcte afvalverwerking kan door plaatselijke milieu deskundige gegeven worden. Afval niet in de gootsteen werpen. Licht ontvlambaar en is schadelijk bij inademing, opname door de mond en bij aanraking met de huid. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Voor specifieke informatie: zie veiligheidsblad.

Bewaaradvies Bewaar Bruglak koel en droog (tussen 10°C en 25°C).

Fysische en chemische eigenschappen

Samenstelling	Bruglak is een oplosmiddelhoudende epoxyharsformulering
Kleur	Licht gelig, transparant kleur
Soortelijk gewicht	0,92 kg/l (DIN 51757)
Viscositeit	7 mPa.s
Vaste stofgehalte	23%
Vlampunt	-2°C (DIN 51755)
Houdbaarheid	In ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar

01/2018