

EMBLEM Solvent Cast Film glossy III

EMBLEM Solvent Cast Film glossy III

Matchcode:	SFOGLCA3
Materialart:	Vinylfolie, cast
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	weiss
Dicke / Gewicht:	50my / 70g/qm
Klebstoff:	graupigmentierter Lösemittel-Acrylat, permanent
Abdeckung:	beidseitig PE-beschich- tetes Papier, ca. 100g
Haftkraft:	ca. 18 N/25mm
Formbeständigkeit:	verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung, max. 0,1mm in Laufrichtung
Reißdehnung:	längs mind. 120% quer mind. 120%
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +120 °C
Verklebetemperatur:	>+10 °C
Rollenbreiten:	30" / 54" / 60"
Rollenlänge:	50 Meter
BubbleJet Dye:	nein
BubbleJet Pigment:	nein
Piezo Dye:	nein
Piezo Pigment:	nein
Piezo Öl:	nein
Piezo Eco Solvent:	ja
Piezo Solvent:	ja
Schwer entflammbar nach:	nein

Produktbeschreibung:

EMBLEM SFOGLCA3 ist eine selbstklebende, gegossene Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit Silikonpapier abgedeckt.

Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent- und ECOSolvent-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.

Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt 7-10 Jahre.
Die Lebensdauer der Drucke wird durch die verwendeten Tinten und ein eventuelles zusätzliches Laminat bestimmt.

Typische Anwendungen für SFOGLCA3 sind z.B. KFZ-Vollverklebungen und Verklebungen auf Untergründen mit Sicken und Nieten sowie Rundungen.

Auch Solventdrucke sollten zum Schutz vor Abrieb mit einem Laminat überzogen werden.

Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung und Ausgasung des Druckes zu achten, ansonsten kann es zu Blasenbildung unter dem Laminat kommen.

Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schutz, Staub, Fett etc. gereinigt sein. Bei neulackierten Untergründen muss eine Trocknungs- und Aushartungszeit von mindestens drei Wochen eingehalten werden. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Lack und Kleber wird empfohlen.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.