



FLEXXS VINYL LIJM - MEDIUM

- Omschrijving** **FLEXXS - MEDIUM** is een kant & klare behangpasta voor het verlijmen van alle (zware) types vinyl én textiel wandbekleding. De behangpasta is een dispersie op waterbasis van zetmeel versterkt met vinylacetaat polymeer. **FLEXXS - MEDIUM** is te gebruiken op zowel zuigende als niet zuigende ondergronden, als ook voor het plakken van vinyl op vinyl.
- Ondergrond** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Zorg voor een stevige, voldoende vaste ondergrond. Oude behangresten verwijderen. Met latex afgewerkte muren dienen eerst te worden gereinigd en ontvet. Sterk zuigende ondergronden dienen eerst behandeld worden met **FLEXXS voorstrikmiddel**.
- Eigenschappen**
- Klaar voor gebruik
 - Super sterk
 - Strijkt makkelijk uit
 - Klontvrij
 - Oplosmiddelvrij
 - Reukloos
 - Onbrandbaar
- Verwerking**
- Goed omroeren voor gebruik.
 - Verdunbaar met maximaal 6% water.
 - **FLEXXS** rechtstreeks aanbrengen op de muur met een kortharige vachtroller of blokkwast.
 - Zorg voor voldoende lijm op de ondergrond.
 - De naden goed aandrukken.
 - De opentijd bedraagt ca. 20 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
 - De droogtijd bedraagt 2-4 uur.
 - Lijmresten direct verwijderen met schoon water en oppervlak drogen.
- Verbruik**
- Vinyl wandbekleding: ± 5 m²/kg
 - Textiel wandbekleding: ± 4-5 m²/kg

BELANGRIJK

- Verwerkbaar tussen 15 °C en 25 °C.
- Niet verwerken bij een luchtvochtigheid >70%.

VERPAKKING

- 10 kg. emmers ovaal

PRODUCTSPECIFICATIE

- **Vorm:** Pasta
- **Kleur:** Wit
- **Geur:** Zwak, karakteristiek, ongevaarlijk
- **Kookpunt:** Niet bepaald; $\pm 100^{\circ}\text{C}$
- **Vriespunt:** $\pm 0^{\circ}\text{C}$
- **Vlampunt:** Niet relevant
- **Oplosbaarheid in water:** Mengbaar @ 20°C
- **Dichtheid bij 20°C :** $\pm 1.06 \text{ g/cm}^3$
- **Viscositeit bij 20°C :** $\pm 190,000 \text{ mPas Brookfield RVT 4 rpm}$
- **pH-waarde bij 20°C :** $\pm 6,5$
- **Droogstof:** $\pm 22\%$

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Zie het Veiligheidsblad, Safety Data Sheet

REACH

Dit product voldoet aan EU regulering nr. 1907/2006 REACH (Registratie Evaluatie, Authorisatie en restrictie van Chemicaliën).

OPMERKINGEN

- Minimaal 12 maanden houdbaar na productie.
- Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.
- Reiniging gereedschap: direct na gebruik met lauwwarm water.
- **GESLOTEN EN VORSTVRIJ BEWAREN** (bij voorkeur bewaren op kamertemperatuur).

LET OP!

De informatie, zoals in dit productinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesten en beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of geschreven, doordat, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen. Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen. Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing.