

EcoJet Flex LX Plus

Productomschrijving

Witte matte polyurethaanmedia voor gebruik met eco- en echte solvent- of latexinkten voor toepassingen met warmteoverdracht.

Dikte: 50 micron (VS: 2 mil).

Drager: helder polyester.

Norm: Oeko-Tex, Standaard 100, Klasse I.

Geschikt voor

Katoen, polyester, acryl en soortgelijke vezels.

Toepassing advies

1) Afdrukken en snijden

- Maak de afbeelding positief op volgens de instructies van de printerproducent: Zorg voor het afdrukken (45 ° C - VS: 110 ° F) en droogtemperaturen (50 ° C - VS: 120 ° F). Gebruik het juiste afdrukprofiel (selecteer bijvoorbeeld met Roland Colorip of Versawork en vervolgens profiel GENERIC VINYL 1, en we raden aan om de optie MAX IMPACT te selecteren).
- Verwijder de flex van de printer en wacht tot het volledig drogen van de inkt bij kamertemperatuur, minimaal 4 uur.

2) Warmte drukken

- Pel het overtollige materiaal.
- Gebruik een applicatietape EO890 (met een gemiddelde kleefkracht) om de afbeelding over te brengen.
- Plaats en verwarm het beeld op het kledingstuk beschermd door een siliconenpapier bij 160 ° C 20 seconden - gemiddelde druk.
- Verwijder de applicatietape wanneer deze heet is.

Onderhoud

Respecteer altijd de instructies op kledingstukken. Wacht na het persen 24 uur voor de eerste wasbeurt.

Wassen: 60 ° C (VS: 140 ° F) max. binnenstebuiten - zonder bleekmiddel of agressieve wasproducten.

Drogen in de droger: ja

Stomerij: niet strijken:

achterkant

Opslag van de rol: verticaal, een jaar in een droge ruimte, 15-25 ° C (VS: 60-80 ° F), beschermd tegen zonlicht.

Voorzichtigheid

Afdrukbare media zijn erg gevoelig: behandel ze altijd voorzichtig, met schone handen en bij voorkeur met handschoenen.

Bewaar de rol altijd in een plastic zak die tegen stof is beschermd.

Het is belangrijk om altijd officiële inkten van de printerfabrikant te gebruiken.

Die aanbevelingen zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen.

We raden altijd aan proeven te doen voordat u begint met standaardproductie.