



# F237 Zandstraal sjabloonfilm

## **PRODUCTBESCHRIJVING**

Zelfklevende pvc-copolymeer film met een mat en reflectievrij oppervlak.

De gemodificeerde acrylaat belijming beschikt over een hoge kleefkracht en laat zich ook na langere hechtingstijd gemakkelijk en lijm-vrij verwijderen.

De F237 is probleemloos op een snijplotter te verwerken. Voor het overdragen van de sjabloonfilm adviseren wij gebruik te maken van de applicatietape EO525.

De F237 is geschikt voor het gangbare zandstraalwerk op steen, marmer, glas en kunststof.

Op grond van de hoge terugkaatsings-elasticiteit van de drager wordt een uitstekende contourscherpte bereikt.

## **GEBRUIK**

Bij gebruik zijn de volgende richtlijnen te betrachten:

Injector-techniek:

Drukbereik: 2 - 8bar

Zandstraalmiddel: 150 - 250 micron

Drukstraal-techniek:

Drukbereik: 0,5 - 3,0 bar

Zandstraalmiddel: 150 - 250 micron

Er mag alleen gebruik worden gemaakt van minerale straalmiddelen zoals: slak, kwartszand, korund en glasstraalparels.

## **FYSISCHE EIGENSCHAPPEN**

### **Kleefmassa**

acrylaat

### **Drager materiaal**

pvc-copolymeer film, mat

### **Kleur**

blauw

### **Afdekking**

gesiliconeerd PE-papier, 120gr/m<sup>2</sup>

### **Dikte**

380 micron

### **Kleefkracht**

1,6N/cm

### **Afmeting**

122cm x 20m

Multifoiil products are produced under stringent manufacturing process and quality control conditions. The information and typical values provided are based upon research believed to be reliable and are provided without guarantee and do not constitute a warranty. Purchasers should determine the suitability of the products prior to its intended use.

Product liability – Terms of sale – article 8

